



BOS
Best Of Steel

Saugus dujų balionų sandėlis SGL



Saugus suspaustų dujų balionų sandėliavimas



Tik pas rinkos lyderž!



BOS
Best Of Steel

Saugus dujų balionų sandėlis SGL



4 stabilios kilpos kranui

Dideles apkrovas atlaikančios cinkuotos grotelės – grindys



Laikymo kilpos ir įtempiamieji diržai apsaugo pavienius dujų balionus



Distancinis laikiklis saugiam autokrautuvo judėjimui ir oro cirkuliacijai

Informacija apie gaminį:

- Saugus suspaustų dujų balionų sandėliavimas
- Laikymo kilpos ir įtempimo diržai apsaugo dujų balionus nuo apsvertimo
- Apsauga nuo įsilaužimo cilindrine spyna užrakinamų durų dėka
- 4 kilpos kranui skirtos dujų balionų sandėlio perkėlimui į kitą vietą
- Profilis transportavimui autokrautuvo ir įstatymų numatyti oro cirkuliacijai užtikrinti
- Tiekiamas jau sumontuotas - iškart naudojamas

Kokybė:

- Cinkuotas, ypač stabilus gaminy iš plieno
- Didelę apkrovą atlaikantis stogas: 210 kg / m²
- Dideles apkrovas atlaikančios grindys iš grotelių
- Aukščiausio lygio technologija – specialiojo konstrukcinių dalių sujungimo dėka nepažeidžiamas apsauginis cinko sluoksnis
- 10 metų garantija nuo surūdijimo

Papildomi pasiūlymai

- Privažiavimo rampa iš neslidžios, dvigubos alumininio skardos, išmatavimai 870 mm x 1465 mm.
- Laukuję pusę galima nudažyti visais RAL atspalviais
- Lentynų sistema mažiems balionams ir suspaustų dujų balionams

Techniniai duomenys

Horizontali projekcija				
Pavadinimas	SGL-1x2	SGL-2x2	SGL-3x2	SGL4x2
Plotis išorinis /vidinis	2100/1980 mm	2100/1980 mm	2100/1980 mm	2100/1980 mm
Gylis išorinis /vidinis	1100/980 mm	2100/1980 mm	3100/2980 mm	4100/3980 mm
Aukštis išorinis /vidinis	2100/1930 mm	2100/1930 mm	2100/1930 mm	2100/1930 mm
Durys	1 dviejų varčių 1950 mm	1 dviejų varčių 1950 mm	2 vienos varčios 1305 mm	2 dviejų varčių 1750 mm
Sandėlio talpumas vienetais				
• 5 kg (230 mm)	32	65	1052	134
• 11 kg (300 mm)	19	38	58	80
• 33 kg (320 mm)	18	36	54	72
• 50 kg (230 mm)	32	37	102	134
Grynas svoris	210 kg	330 kg	450 kg	570 kg

