



**BOS**  
Best Of Steel

# Padangų sandėlis RL6000

Vieta  
220 vienetų 145-ųjų padangų  
180 vienetų 185-ųjų padangų  
150 vienetų 225-ųjų padangų



**Padidinkite savo  
sandėlio talpumą!**



**Tik pas rinkos lyderį!**



**BOS**  
Best Of Steel

# Padangų sandėlis RL 6000

Nuo vagystės apsauganti velkė

Stabili padangų atrama neleidžia joms nuvirsti



Nišų dėka: abi išilginės sienos panaudojamos per visą ilgį.



3 x 6 m lentynos kiekvienoje pusėje = 360 m vieta Jūsų padangoms.



## Panaudojimas:

- Sandėlis žieminėms / vasarinėms padangoms – sezoninė prekyba
- Padangos sustatomos
- Buvimo vietą visuomet galima keisti – tuščiam konteineriui galima judėti autokrautuviu.

## Lentynos:

- Iš cinkuoto plieno
- Paprastas montavimas be įrankių, įkišamos sistemos dėka
- Aukštis perstatomas 100 mm rastrais
- Lentynos keliamoji galia 80 kg/ tiesiniam metrui, galima sandėliuoti su diskais
- Bendras lentynų ilgis 36 m, maždaug 180 vienetų 185-ųjų padangų.
- Lentynų aukštis kiekviename lygmenyje: 620 mm
- Priekinėje pusėje galimi užrašai

## Kokybė:

- Aukščiausio lygio technologija specialiojo konstrukcinių dalių sujungimo dėka
- Nepažeidžiamas apsauginis cinko sluoksnis



## Informacija apie gaminį:

- Korpusas iš cinkuoto plieno, nudažytas pagal pageidavimą
- Dideles apkrovas atlaikančios OSB medinės grindys
- Privažiavimo rampa patogiam priėjimui
- Vandens kondensato sulaikymo sluoksnis viduje apsaugo sandėlio atsargas nuo vandens lašų
- Velkė, apsauganti nuo įsilaužimo

### Techniniai duomenys

<b>Matmenys</b>	
Plotis išorinis / vidinis	2300 / 2180 mm
Gylis išorinis / vidinis	6100 / 5980 mm
Aukštis išorinis / vidinis	2400 / 2280 mm
Durų plotis	950 mm
Grynas svoris	1100 kg
<b>Prekė</b>	
Padangų sandėlis	LT-RL6000
Lentynos 3 plokštumų, 6 m ilgio	LT-RS-3-6-500
Lentynos 3 plokštumų, 12 m ilgio	LT-RS-3-12-500
Užsklendimas – apsauga nuo vagių	LT-DSV-1-W
Privažiavimo rampa	LT-AFR
Nudažytas iš išorinės pusės	LT-AL
Apsauga nuo vandens kondensato	LT-AKW
<b>Užsakymo Nr.</b>	